

BIEN CHOISIR SON GROUPE ÉLECTROGÈNE

CARACTÉRISTIQUES

GAMME INVERTER



	EU 10i	EU 22i	EU 32i	EU 30is	EU 70is
Technologie de courant	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Type	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé
Puissance maximale (W)	1.000	2.200	3.200	3.000	7.000
Puissance continue (W)	900	1.800	2.600	2.800	5.500
Tension (V)	230	230	230	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50
Intensité (A)	3,9	7,8	11,3	12,2	23,9
Courant continu	12V/8,0A	12V/8,3A	-	12V/12A	-
Nombre de points de vente	1	2	2	2	3
Modèle du moteur	GXH50	GXR120	GX130	GX200	GX390
Type de moteur	4-temps, SET**, 1 cylindre	4-temps, SET**, 1 cylindre	4-temps, SET**, 1 cylindre	4-temps, SET**, 1 cylindre	4-temps, SET**, 1 cylindre
Cylindrée (cm³)	49,4	121,0	130,0	196,0	389,0
Alésage et course (mm)	4.000 - 6.000	2.800 - 4.500	4.800 - 5.500	2.500 - 3.800	2.400 - 3.600
Régime moteur (tours/min)	41,8 x 36,0	60,0 x 43,0	56,0 x 53,0	68,0 x 54,0	88,0 x 64,0
Système de refroidissement	Air forcé	Air forcé	Air forcé	Air forcé	Air forcé
Système d'allumage	Transistor	Transistor	Transistor	Transistor	Transistor
Capacité d'huile (L)	0,25	0,44	0,46	0,55	1,10
Contenance du réservoir d'essence (L)	2,1	3,6	4,6	13,0	19,2
Temps de fonctionnement à puissance continue	3h 36min	3h 12min	3h 18min	7h 6min	6h 30min
Système de démarrage	Lanceur	Lanceur	Lanceur	Lanceur et démarrage électrique	Lanceur et démarrage électrique
Longueur (mm)	451 - 456	509 - 541	471 - 596	658	Poignée baissée : 848 Poignée levée : 1.198
Largeur (mm)	242	290	306	447 - 482	700
Hauteur (mm)	379	425	452	558 - 570	721
Poids à vide (kg)	13,0	21,2	26,5	59 - 61,2	118,1
Niveau de pression acoustique au poste de travail - dB(A) (98/37/CE, 2006/42/CE)	67	74	77	75	78
Niveau de puissance acoustique garanti dB(A) (2000/14/CE, 2005/88/CE)	87	90	91	90	90